



680GC

Объем двигателя	77 куб.см
Мощность двигателя	3.7 кВт (5 л.с.)
Тип двигателя	2-х тактный, одноцилиндровый с воздушным охлаждением
Глубина реза	до 35см
Вес	9.5 кг без шины и цепи
Размеры без шины и цепи	ДХВХШ 46см/29 см/25см
Соотношение топливной смеси	4% (25:1) бензин/масло
Объем бака	0.88 литра
Минимальное давление воды	1.5 атм
Уровень шума	100 дБ
Вибрация при работе с бетоном	10.5 м/с ² Передняя рукоятка

Бензорез 680GC содержит множество инноваций. Контрастный черный корпус заключает в себе системы карбюратора и зажигания усовершенствованной конструкции, совместная работа которых обеспечивает легкий запуск, более низкую рабочую температуру и надежную работу практически независимо от возвышения над уровнем моря. Новая форма системы воздушного охлаждения снижает рабочую температуру двигателя, тем самым, продлевая срок его службы. Инструмент продается с 30-см и 35-см пильными шинами и целой серией алмазных цепей TwinMAX®.

Модель	Частота использования			
	ежедневно	еженедельно	ежемесечно	ежеквартально
680GC				
695GC				
814PRO				
890F4				

